



Accueil > Documentation en français > C'est quoi SPIP ? > Installation > **Installation de SPIP3**

Installation de SPIP3

Mai 2012



Ce tutoriel commence à partir du moment où vous avez **téléchargé** le dossier compressé de `spip3` et que vous avez décompressé le contenu à la racine de votre serveur (le plus souvent un répertoire nommé `www` ou `htdocs`). Dans ce tutoriel, j'ai renommé le répertoire `spip` ainsi obtenu en `spip3_test`

1. Préparatifs - Les droits d'accès (sous linux)

Préliminaire : Régler les droits d'accès

afin de commencer réellement l'installation.

Langues du site

Les répertoires suivants ne sont pas accessibles en écriture :

IMG/
tmp/
local/
config/

Pour y remédier, utilisez votre client FTP afin de régler les droits d'accès de chacun de ces répertoires. La procédure est expliquée en détail dans le guide d'installation.

Une fois cette manipulation effectuée, vous pourrez **recharger cette page**. 

En local, si vous êtes sur linux, vous allez devoir modifier les droits de 4 répertoires :

Pour cela deux possibilités :

- avec votre gestionnaire de fichier, cliquez sur le répertoire en question et modifiez les droits.
- En ligne de commande, placez vous dans votre répertoires et tapez (il faut être en root) :
`chmod -R 777 local/ tmp/ config/ IMG/`
(En fait les droits 777 ne sont pas obligatoires. Il faut seulement que le serveur (Apache ou autre) puisse y écrire. Cela dépend donc du groupe et de l'utilisateur du fichier. Si c'est le serveur qui est le propriétaire de ces répertoires, 755 devrait suffire. Généralement apache correspond à `www-data`)

2. C'est parti !

- Ouvrir son navigateur web (ex. Firefox)
- Entrer l'URL de votre répertoire racine de votre serveur. Si vous travaillez en local, tapez : `localhost`, autrement lisez la doc de votre hébergeur.



Index of /

	Name	Last modified	Size	Description
	phpinfo.php	26-Mar-2012 13:23	20	
	spip3 test/	04-Aug-2009 17:21	-	
11-install_localhost				

- Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur votre dossier, ici spip3_test/

3. A la découverte de SPIP

Vous allez voir comme c'est très simple. A cette étape de l'installation il vous suffit de rajouter à l'url : `ecrire`. Vous devez obtenir : `localhost/spip3_test/ecrire` (n'oubliez pas de valider)



4. Installation – étape 1 : choix de la base de données.

Par défaut SPIP3 utilise sqlite3 comme base de données. Dans la très grande majorité des cas il est inutile de modifier ce choix.

Installation du système de publication...



Connexion à votre base de données

Consultez les informations fournies par votre hébergeur : vous devez y trouver le serveur de base de données qu'il propose et vos identifiants personnels pour vous y connecter.

Indiquer le type de base de données :

SPIP sait utiliser **MySQL** (le plus répandu), **PostgreSQL** et **SQLite**.
(Attention : plusieurs plugins ne fonctionnent qu'avec MySQL)

SQLite 3

Suivant >>

5. Installation – étape 2 : paramétrage de la BDD

Installation du système de publication...

La connexion a réussi.



Choix de votre base ?

Choisissez votre base :

Le programme d'installation n'a pas pu lire les noms des bases de données installées. Soit aucune base n'est disponible, soit la fonction permettant de lister les bases a été désactivée pour des raisons de sécurité (ce qui est le cas chez de nombreux hébergeurs).

Créer une nouvelle base de données :

Préfixe des tables :

Vous pouvez modifier le préfixe du nom des tables de données (ceci est indispensable lorsque l'on souhaite installer plusieurs sites dans la même base de données). Ce préfixe s'écrit en lettres minuscules, non accentuées, et sans espace.

Suivant >>

- Vous pouvez, si vous le souhaitez changer le nom de la base de données. C'est le nom du fichier que vous retrouverez dans /config/bases/
- Pour le préfixe des tables, laissez l'option par défaut : spip

6. Installation – étape 3 : Informations personnelles

Attention, le login sera celui du super administrateur, celui qui peut tout faire y compris tout casser et bloquer le site. Ne le perdez pas. Bien entendu, vous pourrez le modifier par la suite.

7. j'ai peur.

Installation du système de publication...

htaccess inopérant

Avertissement: la configuration de votre serveur HTTP ne tient pas compte des fichiers .htaccess. Pour pouvoir assurer une bonne sécurité, il faut que vous modifiez cette configuration sur ce point, ou bien que les constantes `_DIR_TMP` & `_DIR_CONNECT` (définissables dans le fichier `mes_options.php`) aient comme valeur des répertoires en dehors de `/home/cr/web/www`.

[Accueil](#)

N'ayez pas peur, si vous êtes en local, ce n'est pas grave. Passez à l'étape suivante. Pour une réponse plus précise réportez-vous à l'article Installation de spip 3 sur www.spip-contrib.net

8. Installation – étape 4 : C'est terminé.

Bravo ! Votre site SPIP est opérationnel mais vide.